

logitech®

看见精彩。会见精彩。



罗技 CC4900e 摄像头

凭借优质的工业设计和超高清影像系统，CC4900e 摄像头成为罗技® 独立式摄像头的领军产品。凭借先进的光学技术和突破性的技术增强功能，CC4900e 摄像头性能不凡，功能多样，并且易于部署。

CC4900e 摄像头将优质的罗技光学和 4K 传感器与安静的机械平移、俯仰和缩放功能以及适用于多种专业设置的高性能材料相结合。通过锐利的 15 倍¹

高清变焦、宽广的 90° 视野和令人印象深刻的出色画质，CC4900e 摄像头可以清晰拍摄房间中的每个人。

罗技 RightSight™ 摄像头控制²可自动移动并调整镜头，以便在各种形状和大小的房间中轻松拍摄与会人员，同时罗技 RightLight™ 技术则针对光平衡优化，以增强面部拍摄效果并呈现自然肤色，即使在昏暗或背光环境中也有出色表现。

CC4900e 摄像头提供多种安装和布线选择，便于安装，并可兼容现有音频基础设施。而即插即用的 USB 连接方式可兼容几乎每款主流视频会议软件平台，无需安装额外软件。

特性与优势

高性能独立式 PTZ 视频摄像头

出色视频协作的理想选择，适合从会议室到培训机构、董事会及演讲厅等多种规模的会议空间。

高达每秒 30 帧的 4K 超高清视频质量

CC4900e 摄像头可提供高清和超高清分辨率，具有清晰锐利的视频、优异的色彩还原和出色的光学精度。

罗技 RightSight™ 摄像头控制

可自动移动和调整镜头，无论会议室形状大小如何，均能轻松将与全部与会人员收入画面中^{*2}。既能自适应调节，也可手动控制：让画面视野始终清晰呈现各位与会人员。

罗技 RightLight™ 技术

无论在低光照还是明亮的阳光/背光条件下，支持宽动态范围 (WDR) 的 RightLight 技术均可优化光平衡并优先处理被拍摄者的面部细节以呈现自然肤色。

固件可升级

使用固件工具轻松应用最新功能和增强功能。

90° 视野与机械控制平移 (± 90°) 和俯仰 (+50° / -90°)

宽广的 90° 视野为您带来开阔无畸变的会议室景观。强化的静音 PTZ 电机可在预设位之间流畅顺滑地切换摄像头。

罗技制造的优质玻璃镜头

大面积聚光透镜可满足更高的光学标准，并提供卓越的清晰度、色彩、速度和分辨率。

自动对焦

无论镜头指向何处，均能自动将人员和被摄物体保持在镜头焦点上，以呈现清晰图像。

RF 遥控器

您可以在房间任意位置操作 CC4900e 摄像头，而无需将遥控器指向摄像头。

3 个摄像头预设位

最多可为摄像头设置三个预设位（预设位 1、2 和主位置），并可使用遥控器一键在预设位之间进行切换。

USB 连接，即插即用

轻松连接 PC、Mac® 和 Chrome™ 设备，无需安装额外软件。

兼容多数主流视频会议应用程序

几乎可兼容所有视频会议软件应用程序，当然包括您正在使用的。

多重安装选择

使用随附零件将 CC4900e 摄像头置于桌面或装于墙面安装支架上。选配 VESA 安装支架可将摄像头安装于显示器上方或下方。CC4900e 摄像头具有标准三脚架螺纹，让使用灵活性大增。

倒置安装

倒置安装时，CC4900e 摄像头会检测到并自动调整画面方向和摄像头控制。

15 倍无损高清变焦^{*1}

通过变焦清晰地查看人物、物体、白板内容和其他细节 - 即使远在房间尽头也能清晰呈现。

Kensington® 防盗锁插孔

防盗锁插孔可搭配防盗锁保护摄像头安全。

系统要求

操作系统

Windows® 7、Windows 8.1 或 Windows 10
Mac OS X® 10.10 或更高版本
Chrome OS

高于 1080p 的分辨率

Windows 8.1 或更高版本，或者 Mac OS 10.10 或更高版本
USB 3.0 端口和 Type C 线缆
兼容软件

附加软件

^{*2}RightSight 自动摄像头控制

即将推出：RightSight 将通过软件下载启用，并初步支持 Windows 10。

获取关于可用性和操作系统支持的更多信息，请访问 www.logitech.com/rallycamera。

包装内容

CC4900e 摄像头
遥控器
USB 3.0 Type-C 线缆
电源适配器，附多地区替换插头
电源分线器和收纳盒
摄像头安装夹及安装零件
用户文档

产品尺寸

CC4900e 摄像头

高 x 宽 x 深：
182.5 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米

CC4900e 摄像头安装支架

高 x 宽 x 深：
88 毫米 x 110 毫米 x 170 毫米

CC4900e 摄像头电源分线器

高 x 宽 x 深：
21.4 毫米 x 81 毫米 x 60.5 毫米

USB 3.0 线缆

2.2 米

电源适配器线缆

3 米

兼容性

UVC/即插即用，兼容几乎任何基于云的视频会议应用程序。

通过 Skype® for Business 认证，支持 Teams

兼容 Cisco®

兼容 Google® Hangouts Meet、Zoom、BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting™、Vidyo 以及其他支持 USB 摄像头的视频会议、录制和广播应用程序。

连接

USB Type-C
MIPI 连接器
扩展槽

质保

2 年有限硬件质保

规格参数

部件号：960-001228

UPC：6920377908126

摄像头

超高清影像系统支持：

◦30 fps 的 4K、1440p、1080p、900p、720p
和多数标清分辨率

◦30 fps 和 60 fps 的 1080p 和 720p

流畅电动平移、俯仰和变焦

平移：±90°

俯仰：+50°/-90°

15 倍高清变焦^{*1}

90° 视野

自动对焦

3 个摄像头预设位

Kensington 防盗锁插孔

视频静音状态 LED 指示灯

标准三脚架螺纹

RightSense™ 技术

支持宽动态范围 (WDR) 的 RightLight

RightSight 自动摄像头控制

遥控器

射频遥控器（无需对准设备）

CR2032 电池（随附）

电源

交流电源适配器，附多地区替换插头电源线
(3 米)

安装

带电源分线器托架和线缆管理的可倒转墙壁安装夹

软件下载

软件要求：无

可选的摄像头设置应用程序可提供更多选项：

<http://support.logitech.com/downloads>

www.logitech.com/rallycamera

悦达 889 中心
上海市静安区长寿路 1111 号 25 楼
邮编 200042

^{*1}需要通过销售方提供的软件升级实现 15 倍变焦

^{*2}请参阅“附加软件”了解可用性相关信息。